



CX2510

24.5 KS

MADE IN
SOUTH KOREA



5 GODINA
GARANCIJE
ILI 3.000 SATI
GARANCIJA NA MOTOR,
MJENJAČ I DIFERENCIJAL



 **entrada**
smart repowering solutions

Snažan upravljač

S hidrauličnim servoupravljačem upravljanje je glatko i učinkovito te smanjuje napor potreban za oštре zavoje ili ponavljajuće radnje.

Osvijetljena kontrolna ploča

Osvijetljena instrument ploča osigurava izvrsnu vidljivost tijekom rada na jakom dnevnom svjetlu ili noću.

Digitalni mjerac pokazuje tahometar, gorivo i temperaturu sa znakovima upozorenja za nisku i visoku temperaturu.

Joystick s jednom polugom

Rad s prednjim utovarivačem olakšan je upotrebom joysticka s jednom polugom. Poluga se automatski vraća u neutralni položaj i utovarivač se zaustavlja na mjestu kada se joystick otpusti.

Plutajući položaj omogućuje slobodno plutanje košare iznad površine tla.

Snažan HST prijenos s dvostrukom

HST pedalom

HST za teške uvjete rada s prijenosom s dva raspona (Hi/Low) pomaže vam da jednostavno obavite svoj posao.

CX2510 HST modeli koriste sustav s dvije pedale za naprijed i natrag s glatkim uključivanjem, ubrzavanjem i usporavanjem.



ISPROBAJTE SNAGU SERIJE CX10



Raspon brzine - brzo sporo (Hi/Low)

CX ima dva raspona prijenosa (Hi/Low) za maksimiziranje performansi i učinkovitosti.

Pojednostavljeni dizajn haube

Pojednostavljeni dizajn haube poboljšava vidljivost i olakšava korištenje. Poklopac s okomitim otvaranjem omogućuje lak pristup zračnom filtru, servisu tekućine, kutiji s osiguračima i drugim glavnim električnim komponentama.



Napredni sustav klimatizacije (model traktora sa kabinom)

Poboljšani sustav hlađenja i grijanja osigurat će savršenu kontrolu klime za ugodne radne uvjete tijekom cijele godine.



HST pedala

Kada je pedala povezana s HST-om uključena, HST pedala i broj okretaja motora su sinkronizirani. To smanjuje potrošnju goriva i pojednostavljuje rad traktora za različite namjene i primjenu utovarivača.



Mehanički i HST prijenos

Model mehaničkog mjenjača ima 6F/2R brzine. HST model koristi otporan HST dokazanih performansi, koji isporučuje snagu glatko i učinkovito. Uz HST pogon vaše ruke ostaju slobodne za upravljanje i kontrolu priključka.



Stacionarni PTO

Operater može jednostavno uključiti prekidač S-PTO kad god želi pokrenuti PTO osim u sjedećem položaju.



USB i utičnica za napajanje

Utičnice za napajanje i USB dolaze standardno kako bi zadovoljile razne potrebe za napajanjem i uključivanjem uređaja.



Sklopivi ROPS

Standardni sklopivi zaštitini luk omogućava brzo i jednostavno manevriranje u područjima manje vidljivosti.

SPECIFIKACIJE

MODEL	CX2510	CX2510N	CX2510H	CX2510CH					
MOTOR	Mehanički	Mehanički	HST	HST					
Model	3A165LWH-E			3A165LWH-E2					
Snaga motora	KS			24.5					
Broj okretaja	okr/min			2,600					
Tip	3 cilindrični, In-line vertikalni, vodenog hlađenog 4-taktnog dizel motor								
Zapremnina	cm ³			1,647					
Kapacitet spremnika goriva	l			25					
PTO	Tip	Prjenos	Live						
	okr/min	Stražnje 540 / Srednje: 2,000 (opcija)							
POGON									
Mjenjač	Mehanički			HST					
Broj brzina	6 brzina naprijed, 2 brzine nazad			2 područja rada					
Mehanička blokada diferencijala	Mehanička stražnja								
Brzina kretanja naprijed	km/h	1.22-19.07	0-21.74						
Brzina kretanja natrag	km/h	1.51-7.40	0-15.22						
HIDRAULIKA									
Kontrola podizanja u 3 točke	Regulacija položaja								
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	26							
Pumpa za hidrauliku	l/min	16.9							
Ukupan hidraulički protok	l/min	42.9							
Prihvati u 3 točke	Kategorija I								
Donji prihvati	Kugla								
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	739							
Broj dalj. uprav. ventila (straga)	2 ulaza								
KOTAČI									
AG. kotači prednji	7-12/6								
AG. kotači zadnji	11.2-16/6								
Turf kotači prednji	23×8.5-12								
Turf kotači zadnji	33×12.5-16.5								
Industrijski kotači prednji	23×8.5-12								
Industrijski kotači zadnji	12-16.5								
DIMENZIJE									
Ukupna dužina (s prihvatom u 3 točke)	mm	2,790		2,826					
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1,185							
Trag kotača prednji	mm	969							
Trag kotača zadnji	mm	935							
Ukupna visina (ROPS)	mm	2,335	2,048	2,335					
Medusovinski razmak	mm	1,520							
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340							
Težina ROPS	kg	1,042	1,070	1,042					
Težina traktora sa kabinom	kg	-	-	1,272					

STANDARDNA OPREMA

- Dvoradni ventil s 2 ulaza
- 7-polna utičnica
- Retrovizor
- Upravljač s hidraulikom
- Podesivo sjedalo
- Poluga joysticka s ventilom u sredini (CX2510N: opcija)
- Tempomat (HST Model)
- Blokada stražnjeg diferencijala
- Kuka za vuču
- Stacionarni PTO
- Parkirna kočnica
- Klima uređaj (CX2510CH)

DODATNA OPREMA

- Srednje izlazno vratilo (PTO)
- Prednji utezi
- Zadnji utezi
- Radno svjetlo
- Zaštita od sunca

PRIKLJUČCI

- Prednji utovarivač

Specifikacije utovarivača

MODEL	KL2510
A Maksimalna visina podizanja	2,230 mm
B Klirens sa poravnatom korporom	2,141 mm
C Klirens sa spuštenom korporom	1,706 mm
D Doseg pri maksimalnoj visini	800 mm
E Maksimalni kut pržnjenja	53°
F Doseg s korporom na tlu	1,498 mm
G Maksimalni kut okretanja	33°
H Dubina kopanja	99 mm
J Ukupna visina u položaju za vožnju	1,016 mm
L Dubina utovarne korpe	498 mm
M Visina utovarne korpe	411 mm
N Dužina utovarne korpe	632 mm
Kapacitet dizanja do maksimalne visine	480 kg
Sila kidanja na osovini zgloba	835 kg
Relief Valve Setting (Loader Control Valve)	2,275 psi
Rated Flow (Tractor System)	7.66 gpm
Širina utovarne korpe	1,270 mm



Entrada d.o.o. - sjedište	Entrada Sesvete	Entrada Zadar
Letaj 2	Sesvetske cesta 74	Franka Lisice 91
52233 Šušnjevica	10360 Sesvete	23000 Zadar
Tel 052 401 991	Tel 01 204 9137	Tel 023 214 458
Mob 091 422 8528	Mob 099 3964 681	Mob 099 2240 330
E-mail info@entrada.hr	E-mail zagreb@entrada.hr	E-mail zadar@entrada.hr